

以鍍錫銅線為例之規格表：

導體直徑		在 20°C 每千呎之直流電阻		含絕緣層直徑		重量(磅/千呎)			
AWG	MM	RXT 線	TCA 線	RXT 線 每層 2mil	TCA 線 每層 1.5mil	ETFE-2	FEP-2	PFA-2	TCA3-1.5
16	1.29	4.26	-	0.063"	-	8.73	-	-	-
18	1.02	6.79	6.79	0.052"	0.049"	5.67	5.75	-	5.46
19	0.912	8.53	-	0.048"	-	4.63	4.65	-	-
20	0.813	10.7	10.7	0.044"	0.041"	3.71	3.77	3.77	3.53
21	0.724	13.5	13.5	0.040"	0.037"	3.30	3.08	3.10	2.86
22	0.643	17.2	17.2	0.037"	0.034"	2.45	2.51	2.51	2.3
23	0.574	21.5	21.50	0.035"	0.032"	2.25	2.07	2.07	1.88
24	0.511	27.2	27.2	0.032"	0.029"	1.64	1.70	1.70	1.52
25	0.455	35	35.00	0.030"	0.027"	1.55	1.40	1.40	1.24
26	0.404	44.4	44.4	0.028"	0.025"	1.12	1.16	1.16	1.01
27	0.361	55.6	55.6	0.026"	0.023"	1.10	1.00	0.97	0.837
28	0.320	70.6	70.6	0.025"	0.022"	0.78	0.82	0.82	0.69
29	0.287	88.12	88.12	0.023"	0.02"	0.67	0.70	0.70	0.58
30	0.254	113.60	113.6	0.022"	0.019"	0.56	0.59	0.59	0.48
31	0.226	142.70	142.7	-	0.018"	-	-	-	0.4
32	0.203	176.70	176.7	0.020"	0.017"	0.42	0.45	0.45	0.346
33	0.180	225	225	-	0.016"	-	-	-	0.294
34	0.160	286	286	0.018"	0.015"	0.32	0.34	0.34	0.25
35	0.142	363.6	363.6	-	0.0145"	-	-	-	0.216
36	0.127	454.4	454.4	0.017"	0.014"	0.25	0.27	0.27	0.190
37	0.114	562.2	562.2	-	0.0135"	-	-	-	0.17
38	0.102	709.10	700.1	0.016"	0.013"	0.21	0.23	0.23	0.15
39	0.089	931.6	931.6	-	0.0125"	-	0.21	-	0.134
40	0.079	1181.8	1181.8	-	0.012	-	0.17	-	0.12

訂貨注意事項：請告知 P/N 及數量

P/N 範例：T26A01TXXX-2(或 TCA326AWG)

T=三層絕緣 (D=二層，S=一層)

26=AWG 線徑 (26AWG=0.404mm)

A=鍍錫銅線 (此為最普遍品，若需其他材質可另定) **TCA 只有鍍錫銅線。

01=單芯線 (19 為 19 股絞線依此類推，亦可指定漆包線"Litze Wire") **TCA 只有單芯。

T=Tefzel (F=FEP，P=PFA) **TCA 只有 Tefzel。

XXX=顏色不拘 (0=黑色 1=棕色 2=紅色 3=橙色 4=黃色 5=綠色 6=藍色

7=紫羅蘭色 8=灰色 9=白色 C=透明 P=粉紅色 S=銀色

T=褐色 X=不指定顏色，第一個數字為最外層顏色。)

**不指定顏色較不會延誤交期 **TCA3 現貨為棕色。

-2=絕緣層每層之厚度(-2=2mil=0.051mm) **TCA 只有 1.5mil。

☆ Rubadue 另有單、雙層絕緣線及各種絕緣材質之電器用線，歡迎洽詢。

傑 地 有 限 公 司		台北 TEL:886-2-26008672	台中 TEL: 886-4-25685848
		東莞 TEL:86-769-88188707	上海代理 TEL: 86-21-58356975
UL MIL 絕緣材料·粘膠·溫控器材		Home Page: www.jasdi.com.tw E-mail: jasdikao@ms21.hinet.net	