



# PR-1167

## PU 對 橡 膠 接 著 劑 (Primer)

MIL-M-0024041 (B&C)

- 用 途 : 加強液体 PU 樹脂灌注在固体 PU 或橡膠  
上之接著強度。
- 顏 色 : 淺 琥 珀
- 粘 度 : @25°C 100 CPS
- 固 成 份 : 60%
- N C O 含 量 : 9.4~9.8%
- 閃 火 點 : @27°C
- 保 存 期 限 : @25°C 一年

### 作 業 步 驟

1. 將 PU 或橡膠表面磨粗，並以 MEK 清洗。
2. 上一層薄且均勻的 PR-1167 在 PU 或橡膠表面，陰乾 1-2hr，或直到 PR-1167 不粘手，即可灌注 PU 樹脂，得到優異的接著強度。

傑 地 有 限 公 司

UL MIL 絕緣材料·粘膠·溫控器材

台北 TEL:886-2-26008672 台中 TEL:886-4-25685848  
東莞 TEL:86-769-88188707 上海代理 TEL:86-21-58356975

Home Page: [www.jasdi.com.tw](http://www.jasdi.com.tw)  
E-mail: [jasdikao@ms21.hinet.net](mailto:jasdikao@ms21.hinet.net)