



矽立康散熱膏(導熱膏)

Silicone Heat Sink Paste

用 途

- 幫助降低發熱元件溫度，或是加強導熱傳熱的應用。
- 可應用於 5G、電動汽車、電晶體、溫控設備、CPU....等各類產品中。

特 點

- 優異的熱傳導係數。
- 塗抹性滑順、附著性優良。
- 長時間使用也不容易變乾。

特 性

型 號	S606C	AK-572	AK-733*	AK-429	AK-100
顏 色	灰色	白色	白色	白色	白色
比 重	2.3	2.5	2.5	2.4	2.3
耐 溫	180°C	200°C	250°C	220°C	200°C
熱傳導係數 (W/mK)	5.0	4.0	2.0	1.05	0.63
包 裝 重 量	1KG	1KG	1KG	1KG	1KG
保 存 方 式	25°C 6 個月	2~13°C 12 個月	25°C 12 個月	25°C 6 個月	25°C 6 個月

★AK-733：UL 認證申請中。

注 意 事 項

- 膏體若有分層現象，須先均勻攪拌再使用。
- AK-572 須以冷藏方式保存，使用前請於室溫(@14°~34°C)回溫 1-2 小時後，即可使用，未使用完的產品，請務必當天進行冷藏保存。



傑 地 有 限 公

JASDI CHEMICALS CO., LTD.
Website: www.jasdi.com.tw
E-mail: jasdikao@ms21.hinet.com.tw

台北 Taipei :+886-2-26008672
台中 Taichung :+886-4-25685848
東莞 Dongguan :+86-769-88188707
上海 Shanghai :+86-21-58356975

JO2301-506