



# UV-403

## 玻璃、塑膠接著專用 UV 膠

### 特 點

- 單劑產品易於操作，適用於玻璃與塑膠材質間的固定，可在光線照射下快速硬化，不易發生黃變狀況。
- 硬化後，具優良的接著力，同時有良好的韌性、耐震性、耐冷熱衝擊性、耐候性、抗老化性，且符合綠色環保要求。

### 特 性

外 觀：	淡黃色液體
黏 度：@25°C、S21 100rpm	110 ~ 290 cps
比 重：@25°C	1.05 ~ 1.07
硬 度：Shore D	65 ~ 69
工 作 溫 度 範 圍：	-20 ~ +80°C
建 議 照 射 波 長：	310 ~ 365 nm
建 議 照 射 強 度：	>50 mW/cm <sup>2</sup>
建 議 照 射 能 量：	1,000 ~ 2,000 mJ/cm <sup>2</sup>
折 射 率：n <sub>D</sub>	1.461
保 存 期 限：@14~34°C、未開封	1年

### 注 意 事 項

- 上膠前，為免油脂、灰塵或其他物質影響接著力，請先針對物件表面進行基本清潔後，再進行上膠程序。
- 硬化條件易因物件大小、材質、上膠厚度及使用的 UV 燈源的功率及波長而有所影響，故硬化時間需以實際操作為主。
- 應存放在陰涼的處所，避免與陽光或是紫外光接觸。使用完畢後應儘速蓋上蓋子，杜絕任何的光照，以免影響產品性能。