



HOT MELT 熱熔膠

熱熔膠是一種瞬間硬化接著用之接著劑，接著操作方便迅速且無廢料之慮，沒有溶劑臭味及易著火之顧忌。

◎ 熱熔膠種類及規格：

編號	顏色	軟化點	粘度	固化時間	UL	特點	尺寸	用途
125*	透明白	85°C	160°C 18000cps	15-30sec	—	柔軟	φ 11.5mm × 30cm	電子零件固定
132	白	110°C	170°C 4125cps	3-5sec	—	快乾	φ 11.5mm × 30cm	電子零件固定
FH-7063	白	148°C	160°C 10750cps	15-30sec	94 V-0	耐燃	φ 11.2mm × 30cm	電子零件固定
904	黃	110°C	160°C 5125cps	5-10sec	—	快乾	φ 11.5mm × 30cm	玩具.藝品.傢俱
925	透明黃	85°C	160°C 11500cps	15-30sec	—	柔軟	φ 11.5mm × 30cm	玩具.藝品.傢俱
558	琥珀	160°C	200°C 300-600cps	50-60sec	94 V-0	耐燃	圓粒狀	電子零件固定
TC-3748	白	144°C	190°C 5000cps	45-50sec	94 V-2	耐燃	φ 15.8mm × 5cm	電子零件固定
					FDA			
TC-3764	透明	88°C	190°C 6000cps	35-40sec	94 V-2	耐燃	φ 15.8mm × 5cm	電子零件固定
					FDA			

有*者尺寸另有 φ7.5mm × 10cm 或 φ7.5mm × 30cm.

◎ 膠槍種類及規格：

編號	φ	Volt	Watt
GG-5	11.5mm	100-240V	40W
GG-6	7.5mm	100-240V	15W
GG-10	11.5mm	100-240V	80-100W
TC Gun	15.8mm	110V	350W

傑地有限公司

UL MIL 絕緣材料·粘膠·溫控器材

台北 TEL:886-2-26008672 台中 TEL:886-4-25685848
東莞 TEL:86-769-88188707 上海 TEL:86-21-58356975

Home Page: www.jasdi.com.tw

E-mail: jasdikao@ms21.hinet.net