

用途

HT-240 GP/S 產品系列為 PI 膜與 Silicone 背膠組成的膠帶，廣泛用於電子與電機應用。例如：电路板的保護、馬達與發電機的絕緣、變壓器與電容器的絕緣、電線的絕緣包覆等。

物性

型號		GP25/S25	GP25/S30	GP25/S38	GP25/S43	GP50/S35
顏色		琥珀色				
PI 膜厚度	ASTM D 1000 μm	25±5	25±5	25±5	25±5	50±5
背膠厚度	ASTM D 1000 μm	25±5	30±5	38±5	43±5	35±5
總厚度	ASTM D 1000 μm	50	55	63	68	85
接著強度-鋼	ASTM D 1000 N/in	5.0	5.0	5.0	5.0	6.0
抗張強度	ASTM D 1000 N/in	100	100	100	100	160
拉伸強度	%	35	35	35	35	80
絕緣強度	ASTM D 149 kV	5.0	5.0	5.0	5.0	7.0
可連續操作溫度	UL 510 °C	200 ~ 220				
工作溫度	°C	-73 ~ 260			-73 ~ 280	-73 ~ 260
保存期限	25°C	6 個月				

庫存

- HT-240 GP/S 產品系列，我司常備品型號：GP25/S30 (0.055mm)。
- 常備品的寬度(mm)：7、14、19、26.5、28、30、34、36、38、42、46、48、52、56、60、66、70、90、140。
- 其他規格品，歡迎來電洽詢。

傑地有限公司 UL MIL 絕緣材料·粘膠·溫控器材	台北 TEL:886-2-26008672 台中 TEL:886-4-25685848 東莞 TEL:86-769-88188707 上海 TEL:86-21-58356975
	Home Page: www.jasdi.com.tw E-mail: jasdikao@ms21.hinet.net